

Knelkoppelingen in metaal

De gebruikte DM-koppelingen dienen zowel geschikt te zijn voor toepassing op buizen in mm-maatvoering, **in hoge als in lage dichtheid**. Zij zijn vervaardigd uit messing met een nylon klemhuls en voldoen aan **DIN 8076**.

Voor de **verbinding** dient gebruik te worden gemaakt van een konusdeel en van de eigenlijke koppeling. Het konusdeel dat in de buis geslagen wordt, zorgt er voor dat de buis iets verwijdt en tevens onder alle kritieke omstandigheden op deze kritieke plaats rond blijft. Bij het aandraaien van de wartelmoer, wordt de nylon klemhuls naar beneden gedrukt en als de DM-koppeling stevig is aangedraaid, is een correcte verbinding tot stand gebracht.

De koppelingen zijn geschikt voor een werkdruk tot 10 bar (PN 10) bij 20°C.

De leverancier dient het gesloten ketenbeheer en de recycling van zowel nieuw geleverde als van uitgegraven en/of vrijgekomen materialen te waarborgen middels de **KURIO RECYCLING terugnamegarantie**.

Alle producten dienen door de fabrikant aan een permanente controle te worden onderworpen, conform de geldende productnormen en de voorschriften van **ISO 9001:2000**.