

## PVC Drukleidingen

De buizen en hulpstukken zijn vervaardigd uit **hard polyvinylchloride (PVC)** waaraan geen weekmakers werden toegevoegd (niet geplastificeerd PVC), zij zijn van het fabricaat DYKA (of gelijkwaardig).

De **buizen** zijn voorzien van het BENOR merk van overeenkomstigheid met de norm **NBN EN 1452**. Zij zijn gladeindig en uitgevoerd in **donkergrijze kleur RAL 7016**. Zij zijn leverbaar in de reeksen 10 (PN 10) en 6,3 (PN 16) volgens opgave in de meetstaat.

Afhankelijk van hun toepassing, geschiedt de **verbinding** door middel van **lijmverbinding** (bovengrondse toepassing) of **manchetverbinding** (ondergrondse toepassing). Bij toepassing van manchetverbindingen dient de aannemer er rekening mee te houden dat dergelijke verbindingen niet per definitie *trekvast* zijn en bijgevolg dienen te worden vergrendeld door middel van trekvaste koppelingen of door toepassing van betonnen stutblokken bij bochten of aftakkingen. De hulpstukken dienen te weerstaan aan dezelfde druk als de buizen.

De leverancier dient het gesloten ketenbeheer en de recycling van zowel nieuw geleverde als van uitgegraven en/of vrijgekomen materialen te waarborgen middels de **KURIO RECYCLING terugnamegarantie**.

Alle producten dienen door de fabrikant aan een permanente controle te worden onderworpen, conform de geldende productnormen en de voorschriften van **ISO 9001:2000**.